

1. Identification du produit

- **Gamme** : Pro
- **Marque** : Parky (Decospan)
- **Type** : Revêtement en feuille de bois en lames droites
- **Structure** : Parement bois véritable sur âme HDF
- **Origine** : Belgique

2. Caractéristiques générales

- **Couche d'usure** : 0,6 mm (bois véritable)
- **Épaisseur totale** : 7,2 mm
- **Dimensions** :
 - **Longueur** : 1 203 mm
 - **Largeur** : 190 mm
- **Chanfreins** : 4 chanfreins (mini)
- **Finition** : Super mat (3% ±1)
- **Structure** : Brossé
- **Poids** : Non précisé
- **Densité** : Non précisée

3. Performances techniques

- **Système d'assemblage** : Uniclic ®
- **Type de pose** : Flottante
- **Résistance thermique** : 0.073 m²K/W
- **Conductivité thermique** : 0.14 W/mK
- **Compatibilité chauffage au sol** : Oui (faible perte d'énergie)
- **Compatibilité refroidissement au sol** : Oui

4. Certifications et normes

- **Certification CE** : EN14342
- **Émissions de formaldéhyde** : E1
- **Sans PCP** : Oui
- **Réaction au feu** : Cfl-s1
- **Certifications environnementales** :
 - PEFC (FSC sur demande)
 - Conforme aux régulations VOC A+



5. Entretien et durabilité

- **Entretien recommandé** : Nettoyage hebdomadaire avec le nettoyant pour parquet Parky
- **Sustainability** : Certifié PEFC, alternative écologique au parquet massif

6. Garantie

- **À vie (usage résidentiel)**