

1. Identification du produit

- **Marque fournisseur** : CLASSEN
- **Type** : Parquet stratifié
- **Décor** : Chêne
- **Origine** : Allemagne

2. Caractéristiques générales

- **Épaisseur** : 8 mm
- **Largeur** : 194 mm
- **Longueur** : 1 286 mm
- **Pattern** : Lames droites
- **Finition** : Mat
- **Classement d'usage** : Classe 32 – Usage résidentiel intensif et commercial modéré
- **Conditionnement** : 8 lames / colis = 1,996 m²
- **Poids** : env. 15 kg / colis
- **Sous-couche intégrée** : Non

3. Performances techniques

- **Classe d'abrasion** : AC4 (≥ 4 000 cycles)
- **Résistance à l'impact** :
 - Petite bille : ≥ 12 N
 - Grosse bille : ≥ 750 mm
- **Gonflement en épaisseur** : ≤ 18 %
- **Résistance à la lumière** : ≥ 4 (échelle de gris)
- **Stabilité dimensionnelle** :
 - **Longueur** : ± 0,5 mm
 - **Largeur** : ± 0,1 mm
 - **Épaisseur** : ≤ 0,5 mm
- **Essai aux roulettes de chaise** : Aucun dommage (25 000 cycles – roulettes type W)
- **Glissance** : DS (EN 13893)
- **Classement feu** : Cfl-s1
- **Émission de formaldéhyde** : Classe E1
- **Conductivité thermique** : ≤ 0,07 (m²K)/W
- **Classe de résistance aux taches** :
 - **Groupes 1 & 2** : 5
 - **Groupe 3** : 4

4. Conditions d'installation et d'utilisation

- **Type de pose** : Flottante avec système d'assemblage
- **Compatibilité chauffage au sol** : Oui
- **Normes de pose** : Se référer aux règles en vigueur et aux préconisations Classen

5. Entretien et durabilité

- **Entretien recommandé** : Balai doux ou aspirateur + serpillière humide (produit adapté au stratifié)
- **Résistance à l'usure et aux taches** : Élevée
- **Résistance à l'humidité** : Modérée – usage en pièces sèches recommandé

6. Garantie

- À vie (usage résidentiel)