

1. Identification du produit

- **Gamme : Bamwood®**
- **Marque fournisseur : BambooTouch**
- **Type : Parquet en bambou haute densité**
- **Structure disponible : Massif, Multiplis, HDF**
- **Finition disponible :**
 - **Vernis UV mat** (Références : F10BCC60, F10BCC130, F12BCC142, F14BMCC190, F15BMOC208)
 - **Huile Woca® mat** (Références : F10BOC130, F10BOCH130, F12BOCH142, F14BMCC190, F15BMOCH208)

2. Caractéristiques générales

- **Coloris disponibles** : Champagne, Gold, Camel, Caramel, Nairobi
- **Dimensions et références** :
 - **10 mm d'épaisseur** :
 - 60x920 mm (F10BCC60)
 - 130x915 mm (F10BCC130, F10BOC130, F10BOCH130, F10BCCH130, F10BCCA130, F10BCG130)
 - 125x920 mm (F10BCCL125, F10BCHCL125, F10BGCL125, F10BCCACL125)
 - **12 mm d'épaisseur** :
 - 142x1850 mm (F12BCC142, F12BOCH142, F12BCG142, F12BCCA142)
 - **14 mm d'épaisseur** :
 - 190x1850 mm (F14BMCC190, F14BMCC190, F14BMGC190, F14BMCCA190)
 - **15 mm d'épaisseur** :
 - 208x1850 mm (F15BMOCH208, F15BMOCH208)
- **Densité** : 1 050 kg/m³
- **Chanfrein** : GO2 (2 côtés)
- **Système d'assemblage** :
 - **Rainure-Languette** (Massif et Multiplis)
 - **Click** (HDF : F10BCCL125, F10BCHCL125, F10BGCL125, F10BCCACL125)

3. Performances mécaniques

- **Dureté Brinell** : 9 kg/mm² (EN 1534)

4. Propriétés physiques

- **Compatibilité chauffage au sol** :

- **Pose collée recommandée pour toutes les références**
- **Pose flottante possible pour certaines références** : F10BCC130, F10BOC130, F10BOCH130, F10BCCH130, F10BCCA130, F10BCG130, F12BCC142, F12BOCH142, F12BCG142, F12BCCA142
- **Utilisation en salle de bain :**
 - **Pose collée obligatoire**
 - **Non recommandé pour les références en HDF Click** : F10BCCL125, F10BCHCL125, F10BGCL125, F10BCCACL125

5. Normes et certifications

- **Réaction au feu :**
 - **Cfl-s1** en pose flottante
 - **Bfl-s1** en pose collée
- **Émissions de formaldéhyde** : E0, <0,008 mg/m²h (EN 717-2, EN 16000-9)
- **Certifications environnementales :**
 - Taux de PCP sous la limite de détection
 - VOC Free (EN15052)

6. Installation et entretien

- **Type de pose :**
 - **Collée** recommandée pour toutes les références
 - **Flottante** possible pour les références **F10BCC130, F10BOC130, F10BOCH130, F10BCCH130, F10BCCA130, F10BCG130, F12BCC142, F12BOCH142, F12BCG142, F12BCCA142**
- **Précautions d'installation :**
 - Acclimatation de **48 heures** avant la pose
 - Support propre et sec avec une humidité inférieure à **2,7 %**
 - Joint de dilatation obligatoire de **1 cm** minimum
- **Entretien recommandé :**
 - Nettoyage avec une **serpillière légèrement humide et savon neutre**
 - **Huile Blanchon® non compatible** avec les versions huilées

7. Garantie

- **À vie** (usage résidentiel)